

FICHE PRODUIT référence: P010100369372

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED55S/830 PSU TW1 L1500 traversant





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	128
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Intensité	0.2
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	UGR 25 archives
packing largeur	29.5
packing poids	20.06
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	43
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Classe électrique	I
Durée de vie	75000
Equivalence	2x58
Facteur de puissance	0.9
Flux	5500
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	155
packing longueur	27.5
packing qte	9
Poids	1.7
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 43w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation: Secteur français

Durée de vie : 75000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

05/11/2025



FICHE PRODUIT référence: P010100369372

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Flux: 5500Lm Puissance: 43w

Température de couleur : 3000K Tension d'entrée : 220-240v