



Photo non contractuelle

## CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600 DéTECTEUR de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
-Z5 - Divers connectique	DéTECTEUR de mouvement et crépusculaire
Classe électrique	I
Efficacité lumineuse	116
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.08
Longueur totale	600
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	69
packing longueur	9
packing qte	1
Puissance	16.4
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc
Équivalence	1x18
Facteur de puissance	0.77
Flux	1900
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	9
packing poids	1.143
Poids	0.93
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

### Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 16.4w de marque PHILIPS.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux : 1900Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Puissance : 16.4w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240V