




Photo non contractuelle

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L15005 Détecteur de mouvement et de lumière (Marche/Arrêt)



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire
Classe électrique	I
Efficacité lumineuse	131
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.12
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	157.1
packing longueur	11
packing qte	1
Puissance	26
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Couleur de l'éclairage	Blanc
Équivalence	1x58
Facteur de puissance	0.86
Flux	3400
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	11.4
packing poids	1.9
Poids	1.82
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 26w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux : 3400Lm

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Puissance : 26w

Température de couleur : 4000K

Tension d'entrée : 220-240V