



Photo non contractuelle

Ruban Robust LED Chantier 5m 380lm/m 4000K
120° IP65 12x6mm + Cordon alim.



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Emplacement	A poser	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	10000	Fabricant	Bailey Lights
Facteur de puissance	0.9	Flux / Mètre	380
Gamme	Ruban	Gradable	Non
Hauteur	6	Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Largeur	12
Longueur	5000	Longueur totale	250
Matière	Silicone	packing hauteur	0.6
packing largeur	1.2	packing longueur	25
packing qte	1	Poids	0.41
Puissance	250	Puissance / Mètre	5
Sécable	Oui	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température de couleur	4000
Température de fonctionnement	-20 +40	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Le cordon LED fait partie de la série d'éclairage de travail. C'est un cordon lumineux robuste de 5 mètres pour éclairer les chantiers et pour la sécurité des allées et chemins de travail.

Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est coulé en silicone.

Avec 60 LED Epistar par mètre (380 lumens par mètre), le cordon émet une lumière froide 4000K en 120°. Fourni avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre.

Des clips de montage sont disponibles (article 145378).

Le cordon est facile à raccourcir en utilisant de la colle PVC standard (non incluse) et un embout (également disponible séparément avec les numéros d'article 145377 et 145376).

Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

05/04/2026

