

## FICHE PRODUIT référence: C010500145637

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81





Ruban Robust LED Chantier 5m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Cordon alim.



## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z4 - Emplacement	A poser
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	10000
Facteur de puissance	0.9
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	12
Longueur totale	250
packing hauteur	0.6
packing longueur	25
Poids	0.41
Puissance / Mètre	5
Source d'alimentation	Incluse
Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc
Fabricant	Bailey Lights
Flux / Mètre	380
Hauteur	6
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur	5000
Matière	Silicone
packing largeur	1.2
packing qte	1
Puissance	250
Sécable	Oui
Source lumineuse	Intégrée
Température de	-20 +40
fonctionnement	
Type de tension d'entrée	AC/DC

## Description

Le cordon LED fait partie de la série d'éclairage de travail. C'est un cordon lumineux robuste de 5 mètres pour éclairer les chantiers et pour la sécurité des allées et chemins de travail.

Ce cordon de classe II est résistant à l'eau (IP65) et peut prendre des coups car il est coulé en silicone. Avec 60 LED Epistar par mètre (380 lumens par mètre), le cordon émet une lumière froide 4000K en 120?. Fourni avec une alimentation 230V avec un adaptateur AC/DC intégré et un câble d'alimentation de 1,5 mètre. Des clips de montage sont disponibles (article 145378).

Le cordon est facile à raccourcir en utilisant de la colle PVC standard (non incluse) et un embout (également disponible séparément avec les numéros d'article 145377 et 145376).

Convient pour des températures ambiantes de -20°C à +40°C.

-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis www.francelampes.com



## FICHE PRODUIT référence: C010500145637

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com