



Photo non contractuelle

Projecteur LED de Chantier 20w 4000K Dimmable de 60 à 100%



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Durée de vie | 30000 |
| Finition | Claire |
| Gradable | Oui |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| packing poids | 1.15 |
| Poids | 1.15 |
| Source d'alimentation | Incluse |
| Température de couleur | 4000 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| -Z4 - Connectique | Equipement |
| Alimentation | Secteur français |
| Fabricant | Bailey Lights |
| Flux | 1600 |
| Indice de protection | 44 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| packing qte | 1 |
| Puissance | 20 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Lampe de construction portable avec batterie. Boîtier robuste en polycarbonate IP44 avec revêtement en caoutchouc antidérapant et résistant aux chocs. Support réglable pour un placement stable, aimants, verre trempé et réglable. Batterie remplaçable avec bouton interrupteur (100% - 60% - 0%), indicateur de batterie, sortie USB 5V 1A, batteries au lithium haute capacité et chargeurs 230V et 12V.

Accessoire pour sources lumineuses gradable (variable) d'une puissance de 20w de marque BAILEY LIGHTS.

Caractéristiques:

Durée de vie : 30000H
Flux : 1600Lm
Puissance : 20w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v