POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

G13 Tube LED VAL T8 EM 15w = 36w 840 220-240v Verre Levance

Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Angle	190	Classe énergétique	E
Consommation d'énergie	15	Couleur de l'éclairage	Blanc
Culot	G13	Cycle allumage	200000
Diamètre	26.7	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	120	Eprel	1333988,1529813
Equivalence	1x36	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Flux	1800
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.076
Longueur totale	1200	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	9.5
packing largeur	17	packing longueur	129
packing poids	2.72	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.175
Puissance	15	Série	038
Teinte du verre	Orange	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_br_EM
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Avantages du produit

1. Pas de flexion grâce au tube en verre

1. Jusqu'à 69 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)

1. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

1. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
1. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
1. Également adapté pour fonctionner à basse température

Caractéristiques du produit

1. Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
1. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1)
1. Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ?0,9 m)
1. Tube en verre
1. Sans mercure et conforme à RoHS
1. Éclairage uniforme
1. Type de protection : IP20

Zones d'application

1. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
1. Couloirs, escaliers, garages parking
1. Industrie
1. Entrepôts
1. Chambres froides et entrepôts
1. Applications domestiques
1. Supermarchés et grands magasins

Technique / Accessoires

1. Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com