

## Chargeur pour batterie de projecteur CONNECT Scangrip 18v 230v IP65



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

#### -Z1 - FAMILLE Accessoires

Consommation d'énergie	30
Fréquence	50/60
Indice de protection	20
Largeur	75
packing hauteur	14
packing longueur	15
packing qte	1
Poids	0.7
Tension de sortie	12-18

#### Alimentation

Fabricant	ScanGrip
Hauteur	140
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Longueur totale	150
packing largeur	7.5
packing poids	0.75
Plage de fonctionnement	-0 +40
Tension d'entrée	220-240

#### Accumulateurs Chargeurs

### Description

Chargeur pour batterie de projecteur CONNECT

Caractéristiques techniques :

- 1. Câble : 1.35m 2x0.75mm 2 H03V VH2-F
- 1. Tension d'alimentation : 220-240V AC 50/60Hz
- 1. Consommation : 30W max
- 1. Protection : IP20 / IK07
- 1. Température d'utilisation : 0 à +40°
- 1. Dimensions : 150 x 140 x 75 mm
- 1. Poids net : 0.700 kg

1. Compatibilité : batterie CAS 12-18V/20V

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

