

FICHE PRODUIT référence: 6530200300844

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



2GX13 Circline Led 11,6w = 22w 6500K /865 Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	LED Driver
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Cycle allumage	20000
Durée de vie	50000
Eprel	1956106
Fabricant	LEDVANCE
Forme	Circulaire
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	225
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	25
packing poids	2.04
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	11.6
Température de couleur	6500
Type de tension d'entrée	DC

-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Consommation d'énergie	12
Culot	2GX13
Diamètre	16.5
Efficacité lumineuse	146
Equivalence	22
Flux	1700
Gradable	Oui
Intensité	0.350
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	25.8
packing longueur	27.4
packing qte	10
Poids	0.16
Teinte du verre	Opale
text information	txt br Dr

Description

Ampoule gradable (variable) de technologie LED à culot 2GX13 de forme Circulaire de finition Opale d'une puissance de 11.6w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation: Led Driver Durée de vie : 50000H

Flux: 1550Lm Puissance: 11.6w

Température de couleur : 3000K



FICHE PRODUIT référence: 6530200300844

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Compatible **seulement** avec le driver LED DR Dali-P-30/220-240/700 **A commander avec** (**A140200845367**) Calibrage du driver A140200845367 (10FF- 20FF-30FF-40N)
Branchement sur interrupteur directement sur la ligne L. (Voir photo sur la page de driver)

Ne convient pas au fonctionnement avec une tension secteur de 230 V ou un appareillage de commande électronique.