

## FICHE PRODUIT référence: 6530200300882

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81



2GX13 Circline Led 21,5w = 40w 55w 4000K /840 Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	LED Driver
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	20000
Durée de vie	50000
Eprel	1956107
Fabricant	LEDVANCE
Forme	Circulaire
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	300
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	27.4
packing poids	3
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	21.5
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	DC

-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Consommation d'énergie	22
Culot	2GX13
Diamètre	16.5
Efficacité lumineuse	148
Equivalence	40-55
Flux	3200
Gradable	Oui
Intensité	0.650
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	33.3
packing longueur	32.5
packing qte	10
Poids	0.23
Teinte du verre	Opale
text information	txt br Dr

## Description

Ampoule gradable (variable) de technologie LED à culot 2GX13 de forme Circulaire de finition Opale d'une puissance de 21.5w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation: Led driver Durée de vie : 50000H

Flux: 2900Lm Puissance: 21.5w

Température de couleur : 3000K

Page 1/2



## FICHE PRODUIT référence: 6530200300882

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Compatible seulement avec le driver LED DR Dali-P-30/220-240/700 A commander avec (A140200845367) Calibrage du driver A140200845367 (10FF- 20N-30N-40N)
Branchement sur interrupteur directement sur la ligne L (Voir photo sur la page de driver)

Ne convient pas au fonctionnement avec une tension secteur de 230 V ou un appareillage de commande électronique.

ment non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ière actualisation sur www.francelampes.com