

FICHE PRODUIT référence: 6500200294082

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

G5 Tube Led PFM T5 EXT HE14 7,3w = 14w 830 3000K 220-240v Verre + Gaine anti-éclats





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	LED Driver
Classe énergétique	E
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	75000
Eprel	1939323
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1000
Indice de protection	20
Intensité	0.35
Longueur totale	563
Normes - Homologations	IFS Food
packing hauteur	17.8
packing longueur	61.9
packing qte	25
Poids	0.18
Puissance	7.3
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	DC

-Z4 - Technologie	LED
Angle	180
Consommation d'énergie	8
Culot	G5
Diamètre	17
Efficacité lumineuse	136
Equivalence	14
Facteur de puissance	0.90
Gradable	Oui
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur	549
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	15.9
packing poids	6.028
Plage de fonctionnement	-20 +50
Protocole	DALI
Teinte du verre	Opale
text_information	txt_br_Dr

Description

Avantages du produit

- 1. Mise à niveau simple vers un système LED gradable
- 1. Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
- 1. Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)



FICHE PRODUIT référence: 6500200294082

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Telefelled: George 1002

- 1. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- 1. Pas de flexion grâce au tube en verre
- 1. Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- 1. Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI
- 1. Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- 1. Variation de qualité de 1x100 %
- 1. Haute résistance aux cycles de commutation
- 1. Convient aux températures ambiantes de -20°C+50 °C

Zones d'application

- 1. Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- 1. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- 1. Magasins, supermarchés

non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis tualisation sur www.francelampes.com