Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

LEDDRIVER 30w 25-42v 700mA dimmable Lifud

LEDDRIVER Lf-Gde030Yg



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Indice de protection	20
-Z4 - Emplacement	Capoté	Intensité	0.700
-Z4 - Technologie	LED	Largeur	46
-Z5 - Matériel	LED Driver	Longueur totale	117
Alimentation	Secteur français	Normes - Homologations	CE
Classe électrique	II	Normes - Homologations	Rohs
Fabricant	LIFUD	Plage de fonctionnement	-30 +50
Facteur de puissance	0.95	Poids	0.095
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Puissance	30
Gradable	Oui	Tension d'entrée	220-240
Hauteur	31	Tension de sortie	25-40
		Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 30w de marque LIFUD.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Puissance : 30w
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033