

Ballast électronique pour DE=2x26w TE=2x26  
L=2x18/24w F=2x18/24w T5C= 2x22w sans  
couvercle de protection



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	GX24Q-TE/2x26w
Ballast	G24Q-DE/2x26w	Ballast	2G10-F/2x24w
Ballast	2G11-L/2x24w	Ballast	2GX13-T5C/2x22w
Ballast	2G10-F/2x18w	Ballast	2G11-L/2x18w
Classe des volumes	1	Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.95	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	21
Indice de protection	20	Largeur	67
Longueur totale	103	packing hauteur	15
packing largeur	9	packing longueur	20
packing poids	3	packing qte	30
Plage de fonctionnement	-25 +55	Poids	0.1
Tension d'entrée	220-240		

### Description

Accessoire pour sources lumineuses de type Ballast électronique de technologie Fluorescence.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Tension d'entrée : 220-240v

Culot	Type	Nb lampe & puissance
G24Q	DE	2x26w
GX24Q	TE	2x26w
2G11	L	2x18w
2G11	L	2x24w
2G10	F	2x18w
2G10	F	2x24w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

11/06/2026

2GX13

T5C

2x22w