

## Driver DALI pour Tube LED EXT Dimmable mono tube 1X7-37W 220-240V ledvance



Photo non contractuelle

### Caractéristiques

|                                 |                                  |                             |             |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| -Z1 - FAMILLE                   | Accessoires                      | -Z4 - Emplacement           | Intégration |
| -Z4 - Technologie               | LED                              | -Z5 - Matériel              | LED Driver  |
| Alimentation                    | Secteur français                 | Classe électrique           | I           |
| Fabricant                       | LEDVANCE                         | Fréquence                   | 50/60       |
| Gamme                           | Courant Constant (milli-Ampères) | Gradable                    | Oui         |
| Hauteur                         | 21                               | Indice de protection        | 20          |
| Largeur                         | 31                               | Longueur totale             | 284         |
| Normes - Homologations          | CE                               | Normes - Homologations      | ENEC        |
| packing hauteur                 | 18.9                             | packing largeur             | 23          |
| packing longueur                | 32.5                             | packing poids               | 6.84        |
| packing qte                     | 25                               | Plage d'intensité de sortie | 320         |
| Plage d'intensité de sortie max | 860                              | Plage de fonctionnement     | -20 +5      |
| Plage de gradation              | 1-100                            | Poids                       | 0.225       |
| Protocole                       | DALI                             | Puissance                   | 40          |
| Tension d'entrée                | 220-240                          | Tension de sortie           | 20-48       |
| Type de Gradation               | Osram Push Dim                   |                             |             |

### Description

#### Avantages du produit

- Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8
- Interface DALI 2.0
- Convient pour l'éclairage de secours
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP

Toute la gamme de produits est disponible sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

28/05/2026

- Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV)
- Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C)
- Sécurité certifiée ENEC
- Haute résistance aux cycles de commutation

#### Zones d'application

- Convient aux luminaires de classe de protection I
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Magasins, supermarchés