

FICHE PRODUIT référence: A0140200295157

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Driver DALI pour Tube LED EXT Dimmable mono tube 1X7-37W 220-240V ledvance





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Fabricant	LEDVANCE
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	21
Largeur	31
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	18.9
packing longueur	32.5
packing qte	25
Plage d'intensité de sortie max	860
Plage de gradation	1-100
Protocole	DALI
Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Push Dim Osram

74 5 1 .	
-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	1
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	284
Normes - Homologations	ENEC
packing largeur	23
packing poids	6.84
Plage d'intensite de sortie	320
Plage de fonctionnement	-20 +5
Poids	0.225
Puissance	40
Tension de sortie	20-48

Description

Avantages du produit

- Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8
- Interface DALI 2.0
- Convient pour l'éclairage de secours
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP

Toute la lundairea tion hoded quasité igle sur 1000 % ancelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: A0140200295157

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV)
- Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C)
- Sécurité certifiée ENEC
- Haute résistance aux cycles de commutation

Zones d'application

- Convient aux luminaires de classe de protection I
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Magasins, supermarchés