

FICHE PRODUIT référence: P010200836082

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Luminaire étanche led 1500 DAM PROOF SENSOR 26w 4000K IP65 LEDVANCE





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement
	et crépusculaire
Angle	110
Classe électrique	1
Durée de vie	70000
Eprel	617363
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Hauteur	68
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	19.1
packing poids	12.98
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	26
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Angle de détection	150
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	135
Equivalence	1x58
Facteur de puissance	0.90
Flux	3500
Gradable	Oui
Indice de protection	65
Largeur	82
Matière	Polycarbonate
packing hauteur	24.5
packing longueur	153.2
packing qte	6
Poids	1.715
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages du produit

 Installation de plusieurs luminaires à détecteur possible grâce aux fonctionnalités Maître-Esclave et Maître-Maître

1. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

12/12/2025

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010200836082

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

- 1. Faible scintillement ? 10%
- 1. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- 1. Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- 1. Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
- 1. Détecteur avec fonctionnalité maître-esclave et maître-maître
- 1. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W
- 1. Angle de faisceau: 110°

Zones d'application

- 1. Installations industrielles et pour le stockage
- 1. Parkings et passages souterrains
- 1. Garages
- 1. Ateliers, lignes d?assemblage

Technique / Accessoires

1. Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com