



DRIVER LED PERFORMANCE TENSION Constante 24 V 30 W IP66



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Capoté
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.95	Fréquence	50/60
Gamme	Tension Constante (Volts)	Gradable	Non
Hauteur	32	Indice de protection	66
Intensité	0.125	Largeur	40
Longueur totale	148	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23.3	packing largeur	14
packing longueur	22.6	packing poids	3.857
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	0.33	Puissance	30
Tension d'entrée	220-240	Tension de sortie	24

Description

Avantages du produit

- Â• Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
- Â• Garantie de 5 ans
- Â• Puissance de sortie très stable
- Â• Installation rapide et simple grâce au précâblage
- Â• Haute efficacité et fiabilité
- Â• Installation dans des environnements très froids et chauds

Caractéristiques du produit

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Â• Disponible en 30 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
- Â• Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Â• Type de protection : IP66
- Â• Plage de température de fonctionnement à ta: -40? 50 ° C
- Â• Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Â• Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Â• Protection contre les surtensions: jusqu'à 4 kV (L-N) pour 30W / 60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L / N-PE) pour 100W / 150W / 250W
- Â• Protection contre les courts-circuits et les superpositions

Zones d'application

- Â• Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Â• Eclairage de façade et bâtiment
- Â• Idéal pour éclairer les espaces publics
- Â• Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
- Â• Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels