



DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 25 W 700 mA Coupure de phase



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Durée de vie	50000
Facteur de puissance	0.95
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	30
Largeur	43
Normes - Homologations	CE
packing largeur	15.1
packing poids	1.593
Plage d'intensité de sortie	130
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	25
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Classe électrique	II
Fabricant	LEDVANCE
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Indice de protection	20
Longueur totale	130
packing hauteur	9.1
packing longueur	24.7
packing qte	10
Plage d'intensité de sortie max	700
Poids	0.126
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages du produit

- Â• Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché
- Â• Garantie de 5 ans
- Â• Corps mince pour installations exigues
- Â• Haute efficacité et fiabilité

Caractéristiques du produit

Â• Disponible en 13 W, 18 W, 25 W et 35 W
Toute la gamme de produits est disponible sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Â• Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
- Â• Dimmable on the leading edge and trailing edge
- Â• Dimmable de 10?100%
- Â• Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Â• Type de protection : IP20
- Â• Courant de sortie constant et dédié
- Â• Faible taux d'ondulation de courant < 5%
- Â• Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Â• Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz
- Â• Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
- Â• Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles

Zones d'application

- Â• Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Â• Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
- Â• Pour les installations SELV intérieures
- Â• Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels

Technique / Accessoires

- Â• Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée