



DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 35 W 700 mA Coupure de phase



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.95	Fréquence	50/60
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Gradable	Oui
Hauteur	30	Indice de protection	20
Largeur	43	Longueur totale	150
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	9.1
packing largeur	16.1	packing longueur	24.7
packing poids	1.956	packing qte	10
Plage d'intensité de sortie	180	Plage d'intensité de sortie max	700
Plage de fonctionnement	-20 +50	Poids	0.158
Puissance	35	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC		

Description

Avantages du produit

- Â• Compatible avec un grand nombre de variateurs les plus couramment utilisés sur marché
- Â• Garantie de 5 ans
- Â• Corps mince pour installations exigues
- Â• Haute efficacité et fiabilité

Caractéristiques du produit

Â• Disponible en 3 W, 18 W, 25 W et 35 W
Toute la gamme est disponible sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Â• Installation indépendante avec kit de serre-câble en option
- Â• Dimmable on the leading edge and trailing edge
- Â• Dimmable de 10?100%
- Â• Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Â• Type de protection : IP20
- Â• Courant de sortie constant et dédié
- Â• Faible taux d'ondulation de courant < 5%
- Â• Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Â• Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz
- Â• Fonctionnement avec moins de 60 V: Très basse tension de sécurité (SELV)
- Â• Protection contre la surchauffe, la surcharge, les courts-circuits et les circuits ouverts réversibles

Zones d'application

- Â• Convient aux luminaires LED et aux modules LED
- Â• Applicable aux luminaires des classes de protection I et II
- Â• Pour les installations SELV intérieures
- Â• Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels

Technique / Accessoires

- Â• Kit de serre-câble pour assurer une décharge de traction appropriée