

24v RD WP TS WP V3 9 13w 1069lm 553/643mm
IP64 3000K + (embouts Noir/câble 3m Noir/Clips)
surface



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	LED Driver
Fabricant	Encapsulite
Flux	1069
Indice de protection	64
Longueur totale	643
packing largeur	3.3
packing poids	3.5
Poids	3.5
Source d'alimentation	Non incluse
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	24v

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Diamètre	33
Finition	Argenté
Gradable	Non
Longueur	553
packing hauteur	3.3
packing longueur	64.3
packing qte	1
Puissance	13
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000
text_information	txt_nrne

Description

Le RD Twin Stick 24 V est un tube cylindrique à diffusion LED robuste et mince doté des dernières puces LED créant un flux lumineux plus propre à 360°. Le luminaire peut être suspendu horizontalement, verticalement ou en angle, ainsi qu'en surface.

Peut également être utilisé avec nos manchons colorés pour créer un luminaire remarquable. Régulièrement utilisé dans les secteurs du théâtre, de la télévision, de la vente au détail, de l'événementiel et du divertissement pour un éclairage de fonctionnalité à fort impact.

Convient à presque toutes les applications intérieures sèches
Fonctionne à partir d'un pilote à tension constante de 24 V
Des options à intensité variable sont disponibles
Convient pour une utilisation avec des manchons colorés
L'installation peut être suspendue à n'importe quel angle ou montée en surface
Embouts en aluminium fournis