

24v RD WP TS WP V3 9 13w 1069lm 553/643mm
IP64 3000K + (embouts Noir/câble 3m Noir/Clips)
surface



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Diamètre	33
Fabricant	Encapsulite	Finition	Argenté
Flux	1069	Gradable	Non
Indice de protection	64	Longueur	553
Longueur totale	643	packing hauteur	3.3
packing largeur	3.3	packing longueur	64.3
packing poids	3.5	packing qte	1
Poids	3.5	Puissance	13
Source d'alimentation	Non incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	24v	text_information	txt_nrne

Description

Le RD Twin Stick 24 V est un tube cylindrique à diffusion LED robuste et mince doté des dernières puces LED créant un flux lumineux plus propre à 360°. Le luminaire peut être suspendu horizontalement, verticalement ou en angle, ainsi qu'en surface.

Peut également être utilisé avec nos manchons colorés pour créer un luminaire remarquable. Régulièrement utilisé dans les secteurs du théâtre, de la télévision, de la vente au détail, de l'événementiel et du divertissement pour un éclairage de fonctionnalité à fort impact.

Convient à presque toutes les applications intérieures sèches
Fonctionne à partir d'un pilote à tension constante de 24 V
Des options à intensité variable sont disponibles
Convient pour une utilisation avec des manchons colorés
L'installation peut être suspendue à n'importe quel angle ou montée en surface
Embouts en aluminium fournis