



CoreLine Etanche TUBULAIRE LED 1200 WT210C
840 38W 5000lm IP68 IK10 50000hL80



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Suspension	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Couleur de l'éclairage	Blanc	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	128	Equivalence	2x58
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.9
Finition	Blanc	Flux	5000
Fréquence	50/60	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	82.5	Indice de protection	68
Indice de protection chocs	IK10	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.175	Largeur	82.5
Longueur totale	1315	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	137.5	packing largeur	25.9
packing longueur	38.6	packing poids	13.8
packing qte	6	Plage de fonctionnement	-20 +40
Poids	1.5	Puissance	39
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

CoreLine Etanche tubulaire tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à installer et de haute qualité. Luminaire fiable et efficace avec une longue durée de vie, CoreLine Etanche tubulaire offre un design moderne et industriel qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général, une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs, ce qui les rend adaptées pour des applications spécifiques. Les luminaires CoreLine Etanche tubulaire WT210C promettent des économies d'énergie et moins d'entretien. Par ailleurs, ils peuvent être installés en un rien de temps et sans outils, grâce au câblage traversant pré-installé et à un connecteur externe, ce qui signifie que le luminaire ne nécessite pas d'ouverture. Ces solutions d'éclairage

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Dernière actualisation sur www.francelampes.com

étanches peuvent être installées au plafond ou suspendues dans des environnements intérieurs et extérieurs.