

CoreLine Plafonnier gen4 SM136V G4  
36\_45\_60S/840 PSU W20L120 NOC



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Efficacité lumineuse	155
Facteur de puissance	0.9
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	53
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules
Largeur	200
Normes - Homologations	CE
packing largeur	25
packing poids	17.21
Plage de fonctionnement	-10 +40
Puissance	38.5
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Durée de vie	100000
Fabricant	PHILIPS
Flux	3600-4500-6000
Gradable	Non
Indice de protection	20
Intensité	0.186
Longueur totale	1200
packing hauteur	123.5
packing longueur	25
packing qte	4
Poids	3.37
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	4000

### Description

Découvrez le Philips CoreLine gen4 monté en surface, une gamme innovante et de haute qualité conçue pour fournir un éclairage économique en énergie et durable pour votre maison ou votre bureau. Avec des flux lumineux plus élevés jusqu'à 6 800 lm, une efficacité améliorée jusqu'à 160 lm/W et une durée de vie plus longue de L90 à 50 000 heures/L80 à 100 000 heures, notre famille CoreLine offre un éclairage brillant et durable. Nos éclairages montés en surface sont dotés de prises CC dans toutes les versions, avec un emballage sans plastique allant d'une seule boîte au 4 en 1, ce qui les rend écologiques et rentables. Notre CoreLine gen4 monté en surface est doté des mêmes connecteurs rapides que le panneau CoreLine et est compatible avec les connecteurs Wieland GSTi3 et GST/5. Améliorez votre éclairage dès aujourd'hui avec le Philips CoreLine gen4 monté en surface, une solution innovante et de haute qualité qui tient la promesse de Philips pour un éclairage économique en énergie et durable.