



24v RD TS V3 10 14w 1410lm 595/655mm IP20
3000K + (embouts Blanc/câble 3m Blanc/Clips)
surface



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	LED Driver
Fabricant	Encapsulite
Gradable	Non
Longueur	595
packing hauteur	3.3
packing longueur	65.5
packing qte	1
Puissance	14
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000
text_information	txt_nrne

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Diamètre	33
Flux	1410
Indice de protection	20
Longueur totale	655
packing largeur	3.3
packing poids	3.5
Poids	3.5
Source d'alimentation	Non incluse
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	24v

Description

Le RD Twin Stick 24 V est un tube cylindrique à diffusion LED robuste et mince doté des dernières puces LED créant un flux lumineux plus propre à 360°. Le luminaire peut être suspendu horizontalement, verticalement ou en angle, ainsi qu'en surface.

Peut également être utilisé avec nos manchons colorés pour créer un luminaire remarquable. Régulièrement utilisé dans les secteurs du théâtre, de la télévision, de la vente au détail, de l'événementiel et du divertissement pour un éclairage de fonctionnalité à fort impact.

Convient à presque toutes les applications intérieures sèches
Fonctionne à partir d'un pilote à tension constante de 24 V
Des options à intensité variable sont disponibles
Convient pour une utilisation avec des manchons colorés
L'installation peut être suspendue à n'importe quel angle ou montée en surface
Embouts en aluminium fournis