



24v RD TS V3 24 33w 3420lm 1470/1530mm IP20
3000K + (embouts Blanc/câble 3m Blanc/Clips)
surface



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	LED Driver	Diamètre	33
Fabricant	Encapsulite	Flux	3420
Gradable	Non	Indice de protection	20
Longueur	1470	Longueur totale	1530
packing hauteur	3.3	packing largeur	3.3
packing longueur	153	packing poids	3.5
packing qte	1	Poids	3.5
Puissance	33	Source d'alimentation	Non incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	24v
text_information	txt_nrne		

Description

Le RD Twin Stick 24 V est un tube cylindrique à diffusion LED robuste et mince doté des dernières puces LED créant un flux lumineux plus propre à 360°. Le luminaire peut être suspendu horizontalement, verticalement ou en angle, ainsi qu'en surface.

Peut également être utilisé avec nos manchons colorés pour créer un luminaire remarquable. Régulièrement utilisé dans les secteurs du théâtre, de la télévision, de la vente au détail, de l'événementiel et du divertissement pour un éclairage de fonctionnalité à fort impact.

Convient à presque toutes les applications intérieures sèches
Fonctionne à partir d'un pilote à tension constante de 24 V
Des options à intensité variable sont disponibles
Convient pour une utilisation avec des manchons colorés
L'installation peut être suspendue à n'importe quel angle ou montée en surface
Embouts en aluminium fournis