

FICHE PRODUIT référence: P010100500204

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

CoreLine Etanche LED WT120C G2 LED37 60S/840 PSU TW1 L1500 traversant





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
|--|---|
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe électrique | I |
| Efficacité lumineuse | 140 |
| Fabricant | PHILIPS |
| Finition | Gris |
| Fréquence | 50/60 |
| Garantie fabricant (année) | 5 |
| Hauteur | 76 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un |
| | impact de 5 joules |
| Largeur | 80 |
| Largeur | 00 |
| Matière | Polycarbonate |
| • | |
| Matière | Polycarbonate |
| Matière Normes - Homologations | Polycarbonate CE |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations | Polycarbonate CE UGR 25 archives |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur | Polycarbonate CE UGR 25 archives 155 |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur | Polycarbonate CE UGR 25 archives 155 27.5 |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte | Polycarbonate CE UGR 25 archives 155 27.5 |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids | Polycarbonate CE UGR 25 archives 155 27.5 9 1.7 |
| Matière Normes - Homologations Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids Source d'alimentation | Polycarbonate CE UGR 25 archives 155 27.5 9 1.7 Incluse |

| -Z3 - Implantation | Plafond |
|--------------------------|---------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 110 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc |
| Equivalence | 2x58 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Flux | 3700-6000 |
| Gamme | Câblage traversant |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 65 |
| Indice de rendu des | 80 |
| couleurs (IRC) | |
| Longueur totale | 1500 |
| Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations | Rohs |
| Normes - Homologations | ENEC |
| packing largeur | 29.5 |
| packing poids | 19.66 |
| Plage de fonctionnement | -20 +40 |
| Puissance | 25-43 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Température de couleur | 4000 |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Ampoule de technologie LED d' une puissance de 25-43w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux: 3700-6000Lm Puissance: 25-43w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010100500204

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Température de couleur : 4000K Tension d'entrée : 220-240v

> ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com