



Hublot LED Bulkhead Switch 2CCT détect. HF
6W-8W 3000K-4000K IP54 IK08 165x95mm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement HF
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	CCT
Efficacité lumineuse	89-100
Facteur de puissance	0.8
Flux	550-800
Gamme	Câblage traversant
Hauteur	95
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.035
Longueur totale	165
packing hauteur	10
packing longueur	7.3
packing qte	1
Poids	0.22
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000-4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	E
Durée de vie	35000
Fabricant	Bailey Lights
Finition	Gris
Forme	Oval
Gradable	Non
Indice de protection	54
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	95
Luminance	225
packing largeur	17
packing poids	0.22
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	6.2 - 8
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

Description

Ce luminaire détecteur de mouvement mural/plafonnier typique est également appelé Bulleye, Bully, Bulkhead ou Hublot. Le corps gris clair et le diffuseur blanc opale sont en polycarbonate robuste (IK08) et résistant aux UV.

Grâce aux commutateurs DIP SWITCH, vous pouvez régler la portée, la durée d'allumage et la sensibilité du capteur (de mouvement et crépusculaire). De plus, 2 fonctions de commutation avec lesquelles la consommation en watts (6W ou 8W qui détermine l'intensité lumineuse) et la teinte de blanc (3000K blanc chaud ou 4000K blanc

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

neutre) peuvent être réglées à l'avance. C'est très pratique si vous voulez pouvoir faire le meilleur choix lors de l'installation.

Il y a 5 entrées / sorties de câbles pour faciliter l'alimentation et le câblage traversant.

Étanche avec indice de protection IP54.

Ce luminaire économe en énergie est fourni sans câble et est facile à monter.

Les applications typiques sont les sous-sols, les portails, les jardins, les allées extérieures et voies d'évacuation, les hangars, les ateliers, les garages, les halls d'entrées, cours, balcons, patios, couloirs.

Température ambiante : -20°C à +40°C.