

## FICHE PRODUIT référence: M010500146829

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81



Hublot LED Bulkhead Switch 2CCT détect. HF 6W-8W 3000K-4000K IP54 IK08 165x95mm



Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE              | Luminaires                              |
|----------------------------|---|
| -Z4 - Emplacement          | Applique                                |
| -Z5 - Divers connectique   | Détecteur de mouvement<br>HF            |
| Classe électrique          | II                                      |
| Couleur de l'éclairage     | CCT                                     |
| Efficacité lumineuse       | 89-100                                  |
| Facteur de puissance       | 0.8                                     |
| Flux                       | 550-800                                 |
| Gamme                      | Câblage traversant                      |
| Hauteur                    | 95                                      |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules |
| Intensité                  | 0.035                                   |
| Longueur totale            | 165                                     |
| packing hauteur            | 10                                      |
| packing longueur           | 7.3                                     |
| packing qte                | 1                                       |
| Poids                      | 0.22                                    |
| Source d'alimentation      | Incluse                                 |
| Teinte du verre            | Opale                                   |
| Température de couleur     | 3000-4000                               |
| Type de tension d'entrée   | AC                                      |

| -Z3 - Implantation      | Mur              |
|-------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie       | LED              |
| Alimentation            | Secteur français |
|                         |                  |
| Classe énergétique      | E                |
| Durée de vie            | 35000            |
| Fabricant               | Bailey Lights    |
| Finition                | Gris             |
| Forme                   | Oval             |
| Gradable                | Non              |
| Indice de protection    | 54               |
| Indice de rendu des     | 80               |
| couleurs (IRC)          |                  |
| Largeur                 | 95               |
| Luminance               | 225              |
| packing largeur         | 17               |
| packing poids           | 0.22             |
| Plage de fonctionnement | -20 +40          |
| Puissance               | 6.2 - 8          |
| Source lumineuse        | Intégrée         |
| Température au fil      | 650              |
| Tension d'entrée        | 220-240          |

## Description

Ce luminaire détecteur de mouvement mural/plafonnier typique est également appelé Bulleye, Bully, Bulkhead ou Hublot. Le corps gris clair et le diffuseur blanc opale sont en polycarbonate robuste (IK08) et résistant aux UV.

Grâce aux commutateurs DIP SWITCH, vous pouvez régler la portée, la durée d'allumage et la sensibilité du capteur (de mouvement et crépusculaire). De plus, 2 fonctions de commutation avec lesquelles la consommation — en watts (6W ou 8W qui détermine l'intensité lumineuse) et la teinte de blanc (3000K blanc chaud ou 4000K blanc Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

02/12/2025



## FICHE PRODUIT référence: M010500146829

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

neutre) peuvent être réglées à l'avance. C'est très pratique si vous voulez pouvoir faire le meilleur choix lors de l'installation.

Il y a 5 entrées / sorties de câbles pour faciliter l'alimentation et le câblage traversant.

Etanche avec indice de protection IP54.

Ce luminaire économe en énergie est fourni sans câble et est facile à monter.

Les applications typiques sont les sous-sols, les portails, les jardins, les allées extérieures et voies d'évacuation, les hangars, les ateliers, les garages, les halls d'entrées, cours, balcons, patios, couloirs.

Température ambiante : -20°C à +40°C.