Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

GU5,3 LED Performance MR16 6,8w = 50w 4000K 940 36° Dimmable ledvance

LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 940 GU5.3



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Oui
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection	20
Alimentation	Transformateur	Indice de rendu des couleurs	90
Angle	36	Intensité	0.55
Classe énergétique	F	Longueur totale	44
Consommation d'énergie	7	Luminance	1250
Couleur de l'éclairage	Blanc	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Culot	GU5,3	Normes - Homologations	CE
Cycle allumage	100000	Plage de fonctionnement	-20 +40
Diamètre	50-MR16	Poids	0.042
Durée de vie	25000	Puissance	6.1
Efficacité lumineuse	101	Série	456
Eprel	2176362	Teinte du verre	Claire
Equivalence	50	Température de couleur	4000
Fabricant	LEDVANCE	Tension d'entrée	12
Facteur de puissance	0.70	Type de tension d'entrée	AC/DC
Flux	621		

Description

Ampoule gradable (variable) de technologie LED à culot GU5,3 de finition Claire d'une puissance de 6.1w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:
Alimentation : Transformateur
Durée de vie : 25000H
Flux : 621Lm
Puissance : 6.1w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 12v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim
Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com