

Projecteur led encastre Orientable 36w = 70w CCT  
3600Lm 230v Aluminium Blanc 220-240v



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                  |                            |   |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE                      | Luminaires       | -Z3 - Implantation         | Plafond                                   |
| -Z4 - Emplacement                  | Encastré         | -Z4 - Technologie          | LED                                       |
| Alimentation                       | Secteur français | Angle                      | 120                                       |
| Classe électrique                  | II               | Couleur de l'éclairage     | CCT                                       |
| Durée de vie                       | 40000            | Efficacité lumineuse       | 100                                       |
| Encastrement                       | 220x125          | Equivalence                | 70  |
| Fabricant                          | Ledme            | Finition                   | Blanc                                     |
| Flux                               | 3600             | Garantie fabricant (année) | 3   |
| Gradable                           | Non              | Hauteur                    | 160                                       |
| Indice de protection               | 20               | Indice de protection chocs | IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80               | Largeur                    | 150                                       |
| Longueur totale                    | 230              | Normes - Homologations     | UGR 19 Eclairage des bureaux              |
| packing hauteur                    | 16               | packing largeur            | 15  |
| packing longueur                   | 23               | packing poids              | 1.7                                       |
| packing qte                        | 1                | Plage de fonctionnement    | -20 +45                                   |
| Poids                              | 1.56             | Puissance                  | 36  |
| Source d'alimentation              | Intégrée         | Source lumineuse           | Intégrée                                  |
| Température de couleur             | 3000-4000-6000   | Tension d'entrée           | 220-240                                   |

### Description

Luminaire de technologie LED d'une puissance de 36w de marque Ledme.

Conçu pour remplacer les lampes Rx7s 70w très largement utilisées dans l'éclairage des boutiques, magasins et autres commerces, ce luminaire orientable à Led intégrée dont la température de couleur (blanc chaud, blanc neutre ou blanc froid) au dos du spot est à votre choix, est en aluminium blanc.

Il est livré avec son driver, à connecter directement au secteur 220v-240v.

**Caractéristiques:**

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 40000H

Flux : 3600Lm

Puissance : 36w

Tension d'entrée : 220-240v