

Photo non contractuelle



G5 LED TUBE PFM T5 HF HE28 865 G5 16W
2400lm Verre + Gaine anti-éclats



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Ballast Electronique | Angle | 190 |
| Classe énergétique | D | Consommation d'énergie | 16 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid | Culot | G5 |
| Cycle allumage | 200000 | Diamètre | 18.5 |
| Durée de vie | 60000 | Efficacité lumineuse | 150 |
| Equivalence | 28 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.90 | Flux | 2400 |
| Gradable | Non | Indice de protection | 20 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Longueur | 1149 |
| Longueur totale | 1163 | Normes - Homologations | RG 0 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | IFS Food |
| packing hauteur | 9 | packing largeur | 15.5 |
| packing longueur | 122.5 | packing poids | 2.077 |
| packing qte | 10 | Plage de fonctionnement | -20 +45 |
| Poids | 0.147 | Puissance | 16 |
| Série | 029 | Teinte du verre | Opale |
| Température de couleur | 6500 | Type de tension d'entrée | DC |

Description

Ampoule de technologie LED à culot G5 de finition Opale d'une puissance de 16w de marque LEDVANCE.

- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi [liste de compatibilité](#))

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique

Durée de vie : 60000H

Flux : 2400Lm

Puissance : 16w

Température de couleur : 6500K

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

