

G5 TUBE led PFM T5 HF HO80 36w = 80w 830  
3000k Verre + Gaine anti-éclats



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Electronique	Angle	190
Classe énergétique	D	Consommation d'énergie	36
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Culot	G5
Cycle allumage	200000	Diamètre	18.5
Durée de vie	60000	Efficacité lumineuse	140
Eprel	1317806	Equivalence	80
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	5050	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur	1449
Longueur totale	1463	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	9
packing largeur	15.5	packing longueur	152.5
packing poids	2.641	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.185
Puissance	36	Série	029
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	3000

### Description

Ampoule de technologie LED Driver à culot G5 de finition Opale d'une puissance de 36w de marque LEDVANCE.

- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi [liste de compatibilité](#))

#### Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique  
Durée de vie : 60000H  
Flux : 5050Lm  
Puissance : 36w  
Température de couleur : 3000K

