

G5 TUBE led PFM T5 HF HO80 36w = 80w 830
3000k Verre + Gaine anti-éclats

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Consommation d'énergie	36
Culot	G5
Diamètre	18.5
Efficacité lumineuse	140
Équivalence	80
Facteur de puissance	0.90
Indice de protection	20
Intensité	0.53
Longueur totale	1463
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	15.5
packing poids	2.641
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	36
Teinte du verre	Opale
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED Driver
Angle	190
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	60000
Eprel	1317806
Fabricant	LEDVANCE
Flux	5050
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	1449
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	9
packing longueur	152.5
packing qte	10
Poids	0.185
Série	029
Température de couleur	3000

Description

Ampoule de technologie LED Driver à culot G5 de finition Opale d'une puissance de 36w de marque LEDVANCE.

- Compatible avec de nombreux ballasts électriques courants (voir aussi [liste de compatibilité](#))

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Electronique

Durée de vie : 60000H

Flux : 5050Lm

Puissance : 36w

Température de couleur : 3000K

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

28/01/2026

