

FICHE PRODUIT référence: P010200740877

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Luminaire étanche DAM PROOF COMPACT VALUE 1200 20w ou 33w 4000K PS IP66 **LEDVANCE**

-Z3 - Implantation







Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	75000
Equivalence	2x36
Facteur de puissance	0.90
Flux	3960
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	53
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un
	impact de 5 joules
Largeur	60
Matière	Dalmandanata
Manoro	Polycarbonate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
	•
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations packing largeur	RG 0 Photobio 62471 21.8
Normes - Homologations packing largeur packing poids	RG 0 Photobio 62471 21.8 8.781
Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement	RG 0 Photobio 62471 21.8 8.781 -20 +45
Normes - Homologations packing largeur packing poids Plage de fonctionnement Puissance	RG 0 Photobio 62471 21.8 8.781 -20 +45 33

-Z4 - Technologie	LED	
Angle	120	
Couleur de l'éclairage	Blanc	
Efficacité lumineuse	123	
Fabricant	LEDVANCE	
Finition	Gris	
Fréquence	50/60	
Gradable	Non	
Indice de protection	66	
Intensité	0.145	
		.sı
Longueur totale	1200	oréav
Normes - Homologations	CE	ans i
packing hauteur	19.8	iées s
packing longueur	130.2	modif
packing qte	9	être r
Poids	0.64	es d'e
Source d'alimentation	Intégrée	eptibl
Température au fil	850	snsc
Tension d'entrée	220-240	sont
		es et
		austiv
		exhi
		nt pas
		n contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis alisation sur www.francelampes.com
		tions ampe
		orma
		es inf ww.fr
		tuel-L sur w
ance disponibles qui permettent 2 flux de lumens		
		n co alisa

Plafond

Description

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce aux versions de sélection de puissance disponibles qui permettent 2 flux de lumens
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: P010200740877

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tel: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

- Lumière uniformément répartie
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
- Haute efficacité lumineuse : jusqu?à 123 lm/W
- Boîtier en polycarbonate IP66 et IK08
- Angle de faisceau : 120°

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d?assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

ument non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis nière actualisation sur www.francelampes.com