

LEDDriver LC 65/200-350/210 flexC Ip SNC4 Tridonic

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	20
Longueur totale	230
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	2.1
packing longueur	23
packing qte	1
Plage de fonctionnement	-40 +50
Puissance	18-65
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z5 - Matériel	LED Driver
Fabricant	TRIDONIC
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Hauteur	21
Largeur	30
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	3
packing poids	0.19
Plage d'intensité de sortie	200-750
Poids	0.19
Série	Tridonic Essence

Description

Description du produit

- Driver LED à courant constant pour l'encastrement des luminaires
- Pour luminaires de classe de protection I
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Sélection d'un courant de sortie fixe de 200, 250, 300 et 350 mA (pré-réglage sur 350 mA)
- Puissance de sortie max. 65,1 W
- Jusqu'à 93,5 % d'efficacité
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous <https://www.tridonic.com/fr/fra/services/conditions-de-garantie-du-fabricant>)

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Caractéristiques du boîtier

- Boîtier : métal, blanc
- Classe de protection IP20

Fonctions

- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la tension à vide
- Protection thermique