

FICHE PRODUIT référence: P0113001EX405

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

ATEX luminaire 40w led Zones 1 & 2, Zones 21 & 22





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Application	Applications Industrielles
Durée de vie	50000
Fabricant	SEIPRO
Flux	6000
Garantie fabricant (année)	5
Indice de rendu des	80
couleurs (IRC)	
Longueur totale	629
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	18.5
packing poids	5.1
Plage de fonctionnement	-40 +55
Puissance	40
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Driver	Lifud
Efficacité lumineuse	150
Facteur de puissance	0.9
Fréquence	50/60
Indice de protection	66
Largeur	115
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	Ex
packing hauteur	14.5
packing longueur	78
packing qte	1
Poids	5
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	2700-6500
text_information	txt_nrne

Description

Principales caractéristiques:

- 1. Puce LED Bridgelux importée, longue durée de vie.
- 1. Le pilote antidéflagrant Lifud utilisé garantit des performances de sécurité.
- 1. Certifié ATEX, bon à utiliser à la place de matériaux chimiques inflammables et explosifs.

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exha



FICHE PRODUIT référence: P0113001EX405

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Le dissipateur de chaleur en aluminium pur A6063 assure une excellente dissipation de la chaleur et une

Zones 1 & 2, Zones 21 & 22 CERTIFICATION: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

longue durée de vie.

Preuve de corrosion : WF2

Câble: 1 mètre