

FICHE PRODUIT référence: M0113001EX205

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Projecteur ATEX led 200w 28000Lm IP66 Zones 1 & 2, Zones 21 & 22





Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
Driver	Meanwell
Fabricant	SEIPRO
Fréquence	50/60
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Longueur totale	374
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	Ex
packing largeur	39
packing poids	11.3
Plage de fonctionnement	-40 +60
Puissance	200
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240
Type de LED	CREE

-Z4 - Technologie	LED
Durée de vie	50000
Flux	28000
Hauteur	276
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	171
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	28
packing longueur	43
packing qte	1
Poids	9.4
Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	5000
text_information	txt_nrne

Description

Caractéristiques et spécifications:

Zones de gaz: 2.

Zones de poussière: 22.

Ce projecteur portable antidéflagrant est à la fois compact et facile à utiliser, offrant 28000 lumens à partir des LED CREE de haute puissance. Construit en boîtier en aluminium haute résistance. Les deux sont faciles à utiliser et sans entretien.

Il est résistant aux chocs et aux vibrations et est alimenté par câble.

Idéal pour les applications suivantes: installations chimiques et pétrochimiques, usines d'épuration, applications off-shore, installations portuaires et plus encore.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: M0113001EX205

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69 Fax : +33 5 47 74 50 81

Zones 1 & 2, Zones 21 & 22 CERTIFICATION: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

Preuve de corrosion : WF2

Câble: 1 mètre