Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Driver OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3 CE VS18 Osram

OT 40/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEVS18OSRAM



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Normes - Homologations	CE
-Z4 - Emplacement	Intégration	Normes - Homologations	ENEC
-Z4 - Technologie	LED	Plage d'intensite de sortie	150
-Z5 - Matériel	LED Driver	Plage d'intensité de sortie ma	1050
Alimentation	Secteur français	Plage de fonctionnement	-40 +60
Classe électrique	I	Plage de gradation	10-100
Durée de vie	50000	Poids	0.21
Fabricant	LEDVANCE	Protocole	DALI
Facteur de puissance	0.99	Puissance	40
Fréquence	50/60	Série	OT - OSRAM
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Oui	Tension de sortie	15-56
Hauteur	33	Type de Gradation	Osram 4DIM
Indice de protection	20	Type de Gradation	Osram Astro Dim
Largeur	79	Type de Gradation	Osram Mains Dim
Longueur totale	123	Type de Gradation	Osram Step Dim

Description

Avantages du produit

Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253
Programmation du luminaire sans fil facile et rapide
Très haute efficacité
Protection élevée contre les surtensions : jusqu?à 10 kV (en classe de protection I ou II)
Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C
Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV
Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED
NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Caractéristiques du produit

Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
Large plage de courant de sortie : 150 mA à 1050 mA ou 1500 mA
Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC
Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2)
AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée)
Permet de réaliser des économies d?énergie en cas de semi-obscurité
Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l'amplitude de la tension de secteur
Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels
Consommation en veille : < 0,35 W
Constant Lumen Output (CLO)
Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard)

Zones d'application

Éclairage pulbic et urbain
Industrie
Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54
Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033