Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

# Driver OT 110/170-240/1A0 4DIM NFCG3 CE VS18 OSRAM

*OT 110/170-240/1A0 4DIM NFCG3CEVS18OSRAM*




Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | Normes - Homologations | CE |
| -Z4 - Emplacement | Intégration | Normes - Homologations | ENEC |
| -Z4 - Technologie | LED | Plage d'intensite de sortie | 150 |
| -Z5 - Matériel | LED Driver | Plage d'intensité de sortie ma | 1050 |
| Alimentation | Secteur français | Plage de fonctionnement | -40 +55 |
| Classe électrique | I | Plage de gradation | 10-100 |
| Durée de vie | 50000 | Poids | 0.59 |
| Fabricant | LEDVANCE | Protocole | DALI |
| Facteur de puissance | 0.99 | Puissance | 110 |
| Fréquence | 50/60 | Série | OT - OSRAM |
| Gamme | Courant Constant (milli-Ampèr | Tension d'entrée | 220-240 |
| Gradable | Oui | Tension de sortie | 55-157 |
| Hauteur | 40 | Type de Gradation | Osram Astro Dim |
| Indice de protection | 20 | Type de Gradation | Osram Mains Dim |
| Largeur | 77 | Type de Gradation | Osram Step Dim |
| Longueur totale | 133 | Type de Gradation | Osram 4DIM |

## Description

Avantages du produit

Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
Certifié DALI-2, y compris les pièces 251, 252, 253
Programmation du luminaire sans fil facile et rapide
Très haute efficacité
Protection élevée contre les surtensions : jusqu?à 10 kV (en classe de protection I ou II)
Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C
Protection DALI contre les surtensions élevées : 1 kV
Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED
NFC optimisé pour une programmation par le haut : accessibilité facile dans les luminaires

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com



Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Caractéristiques du produit

Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
Large plage de courant de sortie : 150 mA à 1050 mA ou 1500 mA
Programmation simple et rapide des luminaires sans fil via NFC
Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2)
AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée)
Permet de réaliser des économies d?énergie en cas de semi-obscurité
Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l'amplitude de la tension de secteur
Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels
Consommation en veille : < 0,35 W
Constant Lumen Output (CLO)
Gestion thermique personnalisable intégrée (Driver Guard)

Zones d'application

Éclairage pulbic et urbain
Industrie
Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54
Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II

*Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis*
*Dernière actualisation sur www.francelampes.com*



Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033