

G5 LED TUBE PFM T5 AC HO49 840 G5 26w =  
49w 4000lm 220-240v Verre + Gaine anti-éclats



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                          |                     |                                    |                   |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| -Z1 - FAMILLE            | Lampes              | -Z4 - Connectique                  | Tube led Standard |
| -Z4 - Technologie        | LED                 | Alimentation                       | Secteur français  |
| Angle                    | 190                 | Classe énergétique                 | D                 |
| Consommation d'énergie   | 26                  | Couleur de l'éclairage             | Blanc             |
| Culot                    | G5                  | Cycle allumage                     | 200000            |
| Diamètre                 | 19                  | Durée de vie                       | 50000             |
| Efficacité lumineuse     | 153                 | Eprel                              | 1408610,2209900   |
| Equivalence              | 49                  | Fabricant                          | LEDVANCE          |
| Facteur de puissance     | 0.90                | Flux                               | 4000              |
| Fréquence                | 50/60               | Gradable                           | Non               |
| Indice de protection     | 20                  | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                |
| Longueur                 | 1449                | Longueur totale                    | 1463              |
| Normes - Homologations   | RG 0 Photobio 62471 | Normes - Homologations             | CE                |
| Normes - Homologations   | IFS Food            | packing hauteur                    | 8.5               |
| packing largeur          | 14                  | packing longueur                   | 154.5             |
| packing poids            | 2.78                | packing qte                        | 10                |
| Plage de fonctionnement  | -20 +45             | Poids                              | 0.2               |
| Puissance                | 26                  | Série                              | 824               |
| Teinte du verre          | Opale               | Température de couleur             | 4000              |
| Tension d'entrée         | 220-240             | text_information                   | txt_br_secteur    |
| Type de tension d'entrée | AC                  |                                    |                   |

### Description

Ampoule de technologie LED à culot G5 de finition Opale d'une puissance de 26w de marque LEDVANCE.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Flux : 4000Lm

Puissance : 26w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v