

FICHE PRODUIT référence: M010200306648

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Tél: +33 5 63 63 94 69 Fax: +33 5 47 74 50 81

Projecteur FL250 150/167W 865 22500/25000lm Sym100IP66 Noir Multi Lumen







Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
|---|--|
| -Z4 - Emplacement | Applique |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe électrique | I |
| Cycle allumage | 1 |
| Efficacité lumineuse | 150 |
| Facteur de puissance | 0.90 |
| Flux | 25000-25000 |
| Gamme | Symétrique |
| Hauteur | 409 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un |
| | |
| | impact de 5 joules |
| Intensité | 0.665 |
| Intensité Longueur totale | |
| | 0.665 |
| Longueur totale | 0.665 329 |
| Longueur totale Normes - Homologations | 0.665 329 RG 1 Photobio 62471 |
| Longueur totale Normes - Homologations packing hauteur | 0.665 329 RG 1 Photobio 62471 48.1 |
| Longueur totale Normes - Homologations packing hauteur packing longueur | 0.665 329 RG 1 Photobio 62471 48.1 37 |
| Longueur totale Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte | 0.665 329 RG 1 Photobio 62471 48.1 37 |
| Longueur totale Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Poids | 0.665 329 RG 1 Photobio 62471 48.1 37 2 4.42 |

| -Z3 - Implantation | Mur |
|--------------------------|-------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 100x100 |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Durée de vie | 100000 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Finition | Noir |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 66 |
| Indice de rendu des | 80 |
| couleurs (IRC) | |
| Largeur | 61 |
| Matière | Aluminium |
| Normes - Homologations | CE |
| packing largeur | 17.3 |
| packing poids | 9.76 |
| Plage de fonctionnement | -30 +50 |
| Puissance | 167 |
| Source lumineuse | Intégrée |
| Température de couleur | 6500 |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Avantages du produit

- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Lumineux, robuste et durable

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com



FICHE PRODUIT référence: M010200306648

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu?à 150 lm/W
- Type de protection : IP66
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

Économies d?énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Usage extérieur (IP66)
- Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d?incendie, par ex. en raison de l?accumulation de poussière
- Espaces publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Parking