

## DigiStreet large BGP763 LED320-/740 II DX70 DGR 76

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution



### Caractéristiques

|                                    |                     |                            |  |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| -Z1 - FAMILLE                      | Luminaires          | -Z3 - Implantation         | Sol                                      |
| -Z4 - Emplacement                  | Lampadaire          | -Z4 - Technologie          | LED                                      |
| Alimentation                       | Secteur français    | Angle                      | 106x44                                   |
| Classe électrique                  | II                  | Efficacité lumineuse       | 148                                      |
| Fabricant                          | PHILIPS             | Facteur de puissance       | 0.99                                     |
| Finition                           | Gris                | Flux                       | 26880                                    |
| Fréquence                          | 50/60               | Garantie fabricant (année) | 5  |
| Gradable                           | Non                 | Hauteur                    | 121                                      |
| Indice de protection               | 66                  | Indice de protection chocs | IK09 Résistance à un impact de 10 joules |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 70                  | Intensité                  | 0.863                                    |
| Largeur                            | 361                 | Longueur totale            | 1068                                     |
| Matière                            | Fonte d'Aluminium   | Normes - Homologations     | CE                                       |
| Normes - Homologations             | Rohs                | Normes - Homologations     | ENEC                                     |
| Normes - Homologations             | RG 0 Photobio 62471 | packing hauteur            | 111.5                                    |
| packing largeur                    | 38                  | packing longueur           | 15                                       |
| packing poids                      | 14.753              | packing qte                | 1  |
| Plage de fonctionnement            | -40 +50             | Poids                      | 12.26                                    |
| Protection de survolage            | 8                   | Puissance                  | 182                                      |
| Source d'alimentation              | Intégrée            | Source lumineuse           | Intégrée                                 |
| Température de couleur             | 4000                | Tension d'entrée           | 220-240                                  |

### Description

Développé dans le but de devenir votre partenaire sur le long terme, l'architecture System Ready (SR) de DigiStreet vous permet de profiter aujourd'hui de systèmes d'éclairage connectés et prépare également la ville pour les innovations à venir ! Ses deux prises vous permettent de vous connecter au système de télégestion Interact City et est également prête pour vos connecter aux futures innovations de l'internet des objets. En plus de cela, chaque luminaire est identifié individuellement grâce à l'application Signify Service tag. Il suffit de scanner un code QR placé à l'intérieur de la porte du mât pour accéder instantanément à la configuration du luminaire.

Les opérations de maintenance et de programmation sont ainsi plus rapides et plus faciles, peu importe où en est  
Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

la durée de vie du luminaire. DigiStreet est également équipé de recettes lumineuses qui respectent l'écosystème des chauves-souris et préservent le ciel nocturne.