

CoreLine Etanche LED 1500 TRAV. WT120C 840
On/Off 60W 8000lm IP65 IK08 50000hL80



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaire	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	105
Classe électrique	I	Consommation d'énergie	60
Couleur de l'éclairage	Blanc	Efficacité lumineuse	133
Equivalence	3x58	Fabricant	PHILIPS
Facteur de puissance	0.9	Finition	Gris
Flux	8000	Fréquence	50/60
Gamme	Câblage traversant	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	76
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.26
Largeur	80	Longueur totale	1515
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	157.1
packing largeur	11.4	packing longueur	11
packing poids	1.9	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +35	Poids	1.8200000000000001
Puissance	60	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Luminaire de technologie LED d'une puissance de 60w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 8000Lm
Puissance : 60w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v