FICHE PRODUIT référence: P050500372116

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél: +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Spot Encastré LED 5W ED-10026 3000K 60° IP54 IRC90 Dimmable Orientable

-73 - Implantation

Type de Gradation





Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Angle d'inclinaison	40
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Efficacité lumineuse	90
Fabricant	Eco Dim
Finition	Noir
Forme	Carré
Hauteur	24
Indice de rendu des	90
couleurs (IRC)	
Largeur	85
Luminance	535
Luminance Normes - Homologations	535 CE

Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations packing hauteur	CE 10
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur	CE 10 7 1
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte	CE 10 7 1
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Profondeur d'encastrement	CE 10 7 1
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Profondeur d'encastremen Source d'alimentation	CE 10 7 1 23 Incluse
Normes - Homologations packing hauteur packing longueur packing qte Profondeur d'encastrement Source d'alimentation Teinte du verre	CE 10 7 1 t 23 Incluse Claire

-23 - IIIIpiai italioi i	riaiuliu
-Z4 - Technologie	LED
Angle	60
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Encastrement	75-85
Facteur de puissance	0.9
Flux	450
Gradable	Oui
Indice de protection	54
Intensité	0.1
Longueur totale	85
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	10
packing poids	0.25
Poids	0.25
Puissance	5
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000

Plafond

Description

Luminaires gradable (variable) de technologie LED de forme Carré de finition Claire d'une puissance de 5w de marque BAILEY LIGHTS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

A coupure de phase TRIAC



FICHE PRODUIT référence: P050500372116

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ Tél : +33 5 63 63 94 69

Fax: +33 5 47 74 50 81

Puissance: 5w

Température de couleur : 2000K Tension d'entrée : 220-240v