Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Spot Encastré LED 5W ED-10025 3000K 60° IP54 IRC90 Dimmable Orientable

ECO DIM ED-10025 Spot Encastré LED 5W DIM 3000K-2000K 60° IP54 85mm Orientable



Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Hauteur	24
-Z3 - Implantation	Plafond	Indice de protection	54
-Z4 - Emplacement	Encastré	Indice de rendu des couleurs	90
-Z4 - Technologie	LED	Intensité	0.1
Alimentation	Secteur français	Largeur	85
Angle	60	Longueur totale	85
Angle d'inclinaison	40	Luminance	535
Classe électrique	II	Matière	Aluminium
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Normes - Homologations	CE
Durée de vie	50000	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Efficacité lumineuse	90	Poids	0.25
Encastrement	75-85	Profondeur d'encastrement	23
Fabricant	Eco Dim	Puissance	5
Facteur de puissance	0.9	Source d'alimentation	Incluse
Finition	Blanc	Source lumineuse	Intégrée
Flux	450	Teinte du verre	Claire
Forme	Carré	Température de couleur	3000
Gamme	Downlight	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Oui	Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC
		Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires gradable (variable) de technologie LED de forme Carré de finition Claire d'une puissance de 5w de marque Eco Dim.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 50000H
Flux : 450Lm
Puissance : 5w
Température de couleur : 3000K

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com