

Spot Encastré LED 5W ED-10023 3000K 60° IP54 IRC90 Dimmable Orientable

Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Angle d'inclinaison	40
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Encastrement	75-85
Facteur de puissance	0.9
Flux	450
Gradable	Oui
Indice de protection	54
Intensité	0.1
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing largeur	10
packing poids	0.25
Poids	0.25
Puissance	5
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	2000
Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	60
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Fabricant	Eco Dim
Finition	Noir
Forme	Rond
Hauteur	24
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Luminance	535
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	10
packing longueur	7
packing qte	1
Profondeur d'encastrement	23
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Claire
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

Description