



Photo non contractuelle

## Spot Led Blanc Air 30W Sur Rail 1 Allumage No Flicker - Fruit



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                            |                   |                                    |                              |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| -Z1 - FAMILLE              | Luminaires        | -Z3 - Implantation                 | Plafond                      |
| -Z4 - Emplacement          | Sur rails         | -Z4 - Technologie                  | LED                          |
| Alimentation               | Secteur français  | Angle                              | 36                           |
| Angle d'inclinaison        | 90                | Angle d'orientation                | 360                          |
| Classe électrique          | I                 | Diamètre                           | 90                           |
| Driver                     | Lifud             | Durée de vie                       | 50000                        |
| Fabricant                  | Ledme             | Facteur de puissance               | 0.95                         |
| Finition                   | Blanc             | Flux                               | 3500                         |
| Forme                      | Rond              | Gamme                              | Rail 1 allumage              |
| Garantie fabricant (année) | 5                 | Gradable                           | Non                          |
| Indice de protection       | 20                | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 98                           |
| Longueur                   | 130               | Longueur totale                    | 170                          |
| Matière                    | Alliage Aluminium | Normes - Homologations             | UGR 19 Eclairage des bureaux |
| Normes - Homologations     | CE                | packing hauteur                    | 9                            |
| packing largeur            | 9                 | packing longueur                   | 17                           |
| packing poids              | 0.75              | packing qte                        | 1                            |
| Plage de fonctionnement    | -20 +40           | Poids                              | 0.714                        |
| Protection de survoltage   | 4                 | Puissance                          | 30                           |
| Source d'alimentation      | Incluse           | Source lumineuse                   | Intégrée                     |
| Tension d'entrée           | 220-240           | text_information                   | txt_nrne                     |
| Type de tension d'entrée   | AC                |                                    |                              |

### Description