

Réglette Fluocompacte Electronique HF 2x36w (2G11) 909mm Waldmann



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaire	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	Fluocompacte
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Douille	2G11	Fréquence	50
Gradable	Non	Hauteur	105
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	90	Longueur	909
Longueur totale	960	packing hauteur	10.5
packing largeur	9	packing longueur	96
packing poids	4.6	packing qte	1
Poids	3.7999999999999998	Puissance	2x36
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaire 2 x lampe fluocompacte TC-LEL 36w 2G11 4000K (IRC=80)

Lampes fluocompacte alimentées par ballast électronique.
Dispositif anti-éblouissement: grille parabololique métalisée

Tête du luminaire
- Profil aluminium laqué gris clair

Fixation horizontale par platine
Câble d'alimentation d'environ 4m avec fiche 2P+T