

Réglette Fluocompacte Electronique HF 2x36w (2G11) 909mm Waldmann



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaire | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | Fluocompacte |
| Alimentation | Secteur français | Classe électrique | I |
| Douille | 2G11 | Fréquence | 50 |
| Gradable | Non | Hauteur | 105 |
| Indice de protection | 20 | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Largeur | 90 | Longueur | 909 |
| Longueur totale | 960 | packing hauteur | 10.5 |
| packing largeur | 9 | packing longueur | 96 |
| packing poids | 4.6 | packing qte | 1 |
| Poids | 3.8 | Puissance | 2x36 |
| Source d'alimentation | Incluse | Source lumineuse | Incluse |
| Température de couleur | 4000 | Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Luminaire 2 x lampe fluocompacte TC-LEL 36w 2G11 4000K (IRC=80)

Lampes fluocompacte alimentées par ballast électronique.
Dispositif anti-éblouissement: grille parabolique métallisée

Tête du luminaire
- Profil aluminium laqué gris clair

Fixation horizontale par platine
Câble d'alimentation d'environ 4m avec fiche 2P+T