

CoreLine Etanche WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200 TW1 traversant avec connecteur rapide



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	I
Consommation d'énergie	26	Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	104	Equivalence	1X36
Fabricant	PHILIPS	Facteur de puissance	0.77
Finition	Gris	Flux	2700
Fréquence	50/60	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	76	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	80	Longueur totale	1200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	UGR 25 archives	Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	123	packing largeur	9
packing longueur	9	packing poids	1.5
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-20 +35
Poids	1.42	Puissance	26
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	850	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 26w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux : 2700Lm

Puissance : 26w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Température de couleur : 4000K

Tension d'entrée : 220-240v

Éclairage de secours 3 heures version basique